


Sinvel

Выключатели-разъединители SDP 16 – 125 A



Преимущества

- Подходят для применения в сети переменного и постоянного тока, маркировка на устройстве
- 3 типа монтажа устройства: на DIN-рейку, монтажную панель или дверь шкафа
- Универсальная конструкция с возможностью объединения двух выключателей в реверсивный
- Рукоятки имеют встроенную блокировку поворота замком
- Степень защиты ручек на панель – IP65
- Широкий выбор аксессуаров: дополнительные контакты, полюсы, ручки на дверь и защитные крышки



Тип			SDP16	SDP25	SDP40	SDP63	SDP80	SDP100	SDP125
Ток AC-20A/B	При 690В AC	A	16	25	40	63	80	100	125
Ток AC-22A/B	При 415 В AC	A	16/16	25/25	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125
	При 690В AC	A	16/16	25/25	32/40	40/63	63/80	63/80	100/125
Ток AC-23A/B	При 415 В AC	A	16/16	25/25	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125
	При 690В AC	A	16/16	25/25	25/25	40/40	40/40	40/40	63/63
Ток DC-21В	При 250 В DC	A	16*	25*	40*	63*	80*	100*	125*
	При 400 В DC	A	16**	25**	25**	40**	40**	40**	63**
Сечение подключаемого провода		мм²	1,5...10			2,5...35			10...70
Напряжение изоляции		В	800						
Импульсное выдерживаемое напряжение		кВ	8						
Ном. Отключающая способность	При 415В AC	кА	10			15			20
Ном. Кратковременный выдерживаемый ток	0,3 сек	кА	2,5			3			5
Ном. Включающая способность		кА	1,8			2,1			3,9
Механическая износостойкость		Комм.	100000						
Температура эксплуатации		°C	-25...+55						

* Два полюса последовательно для «+», один полюс для «-».


** Только для четырёхполюсных выключателей. Подключение четырех полюсов последовательно для «+» или «-».

Монтаж на DIN-рейку и монтажную плату



Артикул	Описание	Ед.изм.
SDP16-3P	Выключатель-разъединитель, 16 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP25-3P	Выключатель-разъединитель, 25 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP40-3P	Выключатель-разъединитель, 40 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP63-3P	Выключатель-разъединитель, 63 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP80-3P	Выключатель-разъединитель, 80 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP100-3P	Выключатель-разъединитель, 100 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP125-3P	Выключатель-разъединитель, 125 А, 3P, ручка прямого монтажа с блокировкой	Шт.
SDP-BH	Выносная ручка на дверь, черная, IP65	Шт.
SDP-RH	Выносная ручка на дверь, красно-желтая, IP65	Шт.
SDP-REVH1	Выносная ручка на дверь для реверсивного блока SDP-REV1, черная	Шт.
SDP-REVH2	Выносная ручка на дверь для реверсивного блока SDP-REV2, черная	Шт.
SDP-SH200-N	Шток 200 мм для SDP16...125-3P	Шт.
SDP-SH320-N	Шток 320 мм для SDP16...125-3P	Шт.
SDP-SH400-N	Шток 400 мм для SDP16...125-3P	Шт.
SDP-REV1	Реверсивный блок I-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3	Шт.
SDP-REV2	Реверсивный блок I-0-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3	Шт.
SDP-REV3	Реверсивный блок I-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3	Шт.
SDP-P40	Дополнительный полюс для выключателей 16 – 40 А	Шт.
SDP-P100	Дополнительный полюс для выключателей 63 – 100 А	Шт.
SDP-P125	Дополнительный полюс для выключателей 125 А	Шт.
SDP-AC11	Дополнительный контакт 1НО+1НО	Шт.
SDP-AC20	Дополнительный контакт 2НО	Шт.
SDP-C403	Клеммная крышка для выключателей 16 – 40 А	Шт.
SDP-C401	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P40, SDP-P40-DM	Шт.
SDP-C1003	Клеммная крышка для выключателей 63 – 100 А	Шт.
SDP-C1001	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P100, SDP-P100-DM	Шт.
SDP-C1253	Клеммная крышка для выключателей 125 А	Шт.
SDP-C1251	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P125, SDP-P1250-DM	Шт.


Монтаж на дверь или панель




Артикул	Описание	Ед.изм.
SDP16-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 16 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP25-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 25 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP40-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 40 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP63-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 63 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP80-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 80 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP100-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 100 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP125-3P-DM	Выключатель-разъединитель, 125 А, 3P, монтаж на дверь, без ручки	Шт.
SDP-BH-DM	Ручка на дверь, черная, IP65, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-RH-DM	Ручка на дверь, красно-желтая, IP65, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-P40-DM	Дополнительный полюс для выключателей 16 – 40 А, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-P100-DM	Дополнительный полюс для выключателей 63 – 100 А, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-P125-DM	Дополнительный полюс для выключателей 125 А, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-AC11-DM	Дополнительный контакт 1НО+1НЗ, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-AC20-DM	Дополнительный контакт 2НО, для SDP...-3P-DM	Шт.
SDP-C403	Клеммная крышка для выключателей 16 – 40 А	Шт.
SDP-C401	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P40, SDP-P40-DM	Шт.
SDP-C1003	Клеммная крышка для выключателей 63 – 100 А	Шт.
SDP-C1001	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P100, SDP-P100-DM	Шт.
SDP-C1253	Клеммная крышка для выключателей 125 А	Шт.
SDP-C1251	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P125, SDP-P1250-DM	Шт.

Размеры


SDP16-3P, SDP25-3P, SDP40-3P




SDP63-3P, SDP80-3P, SDP100-3P




SDP125-3P




SDP-P40




SDP-P100



SDP-P125




SDP-AC11, SDP-AC20




Размеры


**SDP16-3P-DM, SDP25-3P-DM,
SDP40-3P-DM**




**SDP63-3P-DM, SDP80-3P-DM,
SDP100-3P-DM**




SDP125-3P-DM




SDP-P40-DM



SDP-P100-DM



SDP-P125-DM



SDP-AC11-DM, SDP-AC20-DM

